

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet Nr 1

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1.	Zestaw do zabiegu typu LAP GASTRIC SLEEVE*: 1. Końcówka do uszczelniania naczyń, średnica trzonu 5mm, dł. 37cm, proste szczęki pokryte antyadhezyjną powłoką, wbudowany niezależny nóż - 1 szt. 2. Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego, kompatybilna z ładunkami 30mm, 45mm, 60mm, z możliwością 11-stopniowej artykulacji. 3. Ładunek rotikularny 60mm do uniwersalnego staplera, wysokość zszywek przed zamknięciem 3-3,5-4mm. - 1 szt. 4. Ładunki rotikularne 60mm do uniwersalnego staplera, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,5mm - 4 szt. 5. Ładunek rotikularny 60mm do uniwersalnego staplera, wysokość zszywek przed zamknięciem 2-2,5-3mm - 1 szt. 6. Trokar 12mm - 1 szt. 7. Kaniula do trokara 12mm - 2 szt. 8. Trokar 5mm - 1 szt.	zestaw	72					
	Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego, kompatybilna z ładunkami 30mm, 45mm, 60mm, z możliwością 11-stopniowej artykulacji. (3szt./op.)	op.	2					
RAZEM								

UWAGA: * Zestaw laparoskopowy dostarczony w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Dodatkowo każdy produkt zapakowany w oddzielnym sterylnym opakowaniu. Wszystkie ww. narzędzia muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta. Zestawy pakowane po 6 szt.

Pakiet Nr 2

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1.	Jednorazowa elektryczna rękojeść staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 60 lub 45 mm, posiadająca dźwignię zamykającą i elektryczny spust aktywujący wystrzelenie ładunku. Dł. ramienia 44 lub 34 cm, do wyboru przez zamawiającego (3szt./op.) .	op.	15					
2.	Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 60 lub 45 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Dł. ramienia 44 lub 34cm, do wyboru przez zamawiającego (3szt./op.) .	op.	7					
3.	Jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego, umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 60 lub 45mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki o wys. 2,6 mm do tkanki cienkiej (wys. zszywki 1 mm po zamknięciu) lub o wys. 3,6 do tkanki standardowej (wys. zszywki 1,5 mm po zamknięciu) lub o wys 3,8 mm do tkanki pośredniej (wys. zszywki 1,8 mm po zamknięciu) lub o wys.4,1 do tkanki grubej (wys. zszywki 2,0 mm po zamknięciu) Ładunek posiada specjalnie zaprojektowaną chwytną powierzchnię, z wysuniętymi łożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki podczas odpalania staplera. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. (12szt./op.) .	op.	23					
4.	Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera, wyposażone w zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek biały do tkanki naczyniowej/cienkiej, o wys. otwartej szywki 2,5 mm, po zamknięciu 1,0 mm. Ładunek niebieski do tkanki standardowej, o wys. otwartej szywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ładunek złoty do tkanki standardowej/grubej, o wys. otwartej szywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,8 mm. Ładunek zielony do tkanki grubej, o wys. otwartej szywki 4,1 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. (12szt./op.) .	op.	5					

5.	Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładowane w szczęki staplera, wyposażone w zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek biały do tkanki naczyniowej/cienkiej, o wys. otwartej szywki 2,5 mm, po zamknięciu 1,0 mm. Ładunek niebieski do tkanki standardowej, o wys. otwartej szywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ładunek złoty do tkanki standardowej/grubej, o wys. otwartej szywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,8 mm. Ładunek zielony do tkanki grubej, o wys. otwartej szywki 4,1 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. (12sz./op.).	op.	3					
6.	Jednorazowy bezostrzowy trokar zakończony dwoma separatorami tkanki o średnicy 12 mm, dł. 100 mm umożliwiający wprowadzenie instrumentów o średnicy od 5 mm do ok 12 mm. Przezierna kaniula na całej długości w celu lepszej wizualizacji, rowkowana (niegwintowana) ze ściętym szczytem. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację. (6szt./op.).	op.	10					
7.	Przezierna kaniula na całej długości w celu lepszej wizualizacji, rowkowana (niegwintowana) ze ściętym szczytem. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację. (6szt./op.).	op.	10					
RAZEM								