

Zestawienie pomieszczeń piwnica			
Numer	Nazwa	Powierzchnia	Ceiling Finish
0.1	Węzeł cieplny	6.84 m²	Tynk + malowanie
0.2	Komunikacja	11.60 m²	Tynk + malowanie
0.3	Magazyn	5.17 m²	Tynk + malowanie
0.4	Przedsionek	5.33 m²	Strop podwieszony
0.5	Wc	2.95 m²	Strop podwieszony
0.6	Łazienka	5.06 m²	Strop podwieszony
0.7	Szatnia damska	25.48 m²	Strop podwieszony
0.8	Wc	3.07 m²	Strop podwieszony
0.9	Łazienka	5.02 m²	Strop podwieszony
0.10	Szatnia męska	17.71 m²	Strop podwieszony
0.11	Brudownik	7.01 m²	Strop podwieszony
0.12	Mag odzieży pacjentów	19.29 m²	Tynk + malowanie
0.14	Komunikacja	9.15 m²	Tynk + malowanie
0.14	Magazyn	26.85 m²	Tynk + malowanie
0.15	Magazyn	26.85 m²	Tynk + malowanie
0.16	Magazyn	67.35 m²	Tynk + malowanie
0.17	Magazyn	26.85 m²	Tynk + malowanie
0.18	Archiwum	26.85 m²	Tynk + malowanie
0.19	Korytarz	30.42 m²	Tynk + malowanie

1. Układ pracy instalacji: TN-S 230/400V, 50Hz
2. Ochrona przeciwporażeniowa-Samoczynne wyłączenie zasilania
3. Zasilenie projektowanej instalacji oświetleniowych , gniazd wtyczkowych jednofazowych oraz wypustów wykonać zgodnie ze schematami zasilania i układać p/t oraz na kk
4. Wewnętrzne linie zasilające prowadzić w RL p/t oraz na kk
5. Instalację sterującą oświetleniem DALI wykonać wg załączonych wytycznych
6. Gniazda elektryczne i łączniki oświetleniowe umieszczone obok siebie montować we wspólnych ramkach
7. Materiały i zastosowane technologie użyte do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie RP I UE.
8. Całość prac instalacyjno - montażowych wykonać zgodnie z obowiązującym i przepisami, normami i warunkami wykonania i odbioru robót elektr.
9. Ostateczną lokalizację osprzętu korygować na budowie - wg potrzeb inwestora
10. Projektowane oprawy oświetleniowe montować zgodnie z załączonymi do projektu standartami

	Tablica rozdzielcza
	Gniazdo 230V, ogólne
	Gniazdo 230V, ogólne podwójne
	IP 44 Gniazdo 230V, ogólne
SR	2P+E 32A Gniazdo 230V (Szaf Rack)
KP-ZE	Wypust klimatyzatora jednostka zewnętrzna
KP-WE	Wypust klimatyzatora jednostka wewnętrzna
KURT	Wypust kurtyny powietrznej
	Wypust kontroli dostępu
	Wypust ogrzewanie podłogowe
	Wypust wentylatora / kanałowego,wyciągowego/
CWW	Wypust centrali nawiewno-wywiewnej
PP	Wypust platforma pionowa
	Przycisk Głównego Wyłącznika Prądu
	PEL 6 modułowy: - 2 x gniazda 230V - 2 x gniazda D-KEY - 2 x gniazda RJ-45
	PELRTV 5 modułowy: - 2 x gniazda 230V - 1 x gniazdo RTV - 2 x gniazda RJ-45

Inwestor:

Szpital Ogólny w Kolnie
ul.Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno

Adres inwestycji:

dz.nr 1727/13 obręb Kolno

Forma projektu: PB

Nazwa projektu:

Rozbudowa ,przebudowa remont budynku oddziału psychiatrycznego Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Rewizja: 00

Nr i nazwa tomu: *Projekt architektoniczno-budowlany Instalacje elektryczne*

Branża: ELEKTRYCZNA

Tytuł rysunku: *ROZMIESZCZENIE INSTALACJI GNIAZD I WYPUSTÓW - RZUT PIWNIC*

Funkcja:	*Imię i nazwisko:*	*Specjalność:*	*Podpis:*
Projektował:	mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI nr upr. WAM/0056/POOE/08 W-MOIIB nr ewid. WAM/IE/0364/01	inst. elektryczne	
Sprawdził:	inż. JERZY ADAM GÓRNIAK nr upr. PDL/0068/POOE/12	inst. elektryczne	

Numer umowy:

Data opracowania: 02.2021

Skala: 1:120

Numer rysunku: E3